

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ



Ses Yalıtımı Yangın Güvenliği Isı Yalıtımı



Это мат из стекловаты, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой, а края фольги имеют нахлест 5 см вдоль матраса. Применяется для внешней теплоизоляции каналов вентиляции и кондиционирования.

Применение

Перед нанесением покрытия для кондиционера необходимо очистить поверхности накладываемых воздуховодов, чтобы не осталось пыли или масла. Быстрое и простое нанесение благодаря специальным самоклеющимся фиксирующим штифтам. Форма резки матов для кондиционирования воздуха зависит от формы применяемого канала. Длина разрезаемого листа в прямоугольных каналах рассчитывается как внешний каркас канала + (8 x толщина покрытия) + 5 см. Длина разрезаемого листа в каналах круглого сечения рассчитывается как внешний каркас канала + (2 x толщина листа) + 5 см. Добавленные в расчет 5 см перекрытия обеспечивают покрытие стыка после удаления стекловаты. После раскроя листа к внешней стороне канала фиксируются специальные самоклеющиеся фиксирующие штифты (5-6 шт. / M2). Затем мат надевается на булавки и прикрепляются шайбы. Нахлесты на стыках матов фиксируются склейкой, скобами или самоклеящейся лентой из алюминиевой фольги.

Толщина (см)	Ширина x Длина (см)	Упак. (м ²)
2,5	110 x 2000	22,00
5	110 x 1000	11,00



- Высокая теплоизоляция
- Пожарная безопасность
- Звукоизоляция
- Легкое применение
- Легкий

IZOCAM