

# МАТ-КАУЧУК ИЗОЛЯЦИИ АЛ / Л / АЛ-ЛИПКИЙ СЛОЙ



Yoğuşma Kontrolü Isı Yalıtımı



Это эластомерный изоляционный материал на основе каучука в виде листа с закрытыми порами и гладкой ячеистой структурой, предназначенный для использования в системах кондиционирования, отопления и охлаждения.

## Применение

Применяется для теплоизоляции и контроля образования конденсата на наружных поверхностях воздухопроводов и трубопроводов большого диаметра в системах отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования. Изделия, покрытые алюминиевой фольгой, рекомендуется использовать в объемах, где возможна передача тепла излучением. Плиты приклеиваются к поверхности воздухопровода с помощью специального клея, рекомендованного İzocam. Стыки следует герметизировать для обеспечения герметичности, а при необходимости после приклеивания заклеить изоляционной лентой. Лента не должна быть достаточно плотной, чтобы не потерять толщину. Для самоклеящихся листов нет необходимости использовать клей. Применение должно быть защищено от проколов и разрывов. В областях применения, подверженных воздействию солнечного света, необходимо использовать защитное покрытие или защитную краску от УФ-излучения. Продукты с покрытием из алюминиевой фольги можно использовать в закрытых помещениях под солнечным светом, не требуя отдельного покрытия от УФ-излучения. Наружные приложения должны быть покрыты в течение 5 дней.

Толщ. (мм)	Ширина x Длина (мм)	Упк. (м <sup>2</sup> )
6	1000 x 36000	36,00
9	1000 x 24000	24,00
13	1000 x 18000	18,00
19	1000 x 12000	12,00
25	1000 x 9000	9,00
32	1000 x 7000	7,00
40	1000 x 6000	6,00
50	1000 x 5000	5,00

Толщ. (мм)	Ширина x Длина (мм)	Упк. (м <sup>2</sup> )
6	1200 x 32000	38,40
9	1200 x 24000	28,80
13	1200 x 16000	19,20
19	1200 x 11000	13,20
25	1200 x 8000	9,60
32	1200 x 6000	7,20



- Теплоизоляция
- Контроль конденсации
- Не содержит ХФУ
- Экологически чистый
- Очень гибкий

**İZOCAM**